

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

039993

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА Центр».

ИНН: 6732102643. ОГРН: 1156733003371. Адрес местонахождения: Россия, 127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 20, оф. 420, 422, 423. Телефон: +7 (499) 653-79-75.

Электронная почта: info@ternus.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

ИНН: 4703126149. ОГРН: 1154703001089. Адрес местонахождения: Россия, 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н. городское поселение Кузьмолковский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 20А.

Электронная почта: eka@ekagroup.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест».

Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ

Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1.

Телефон + 7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nictest@gmail.com

Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) «ЕКА Line Спецкабель 90» и «ЕКА Line Спецкабель 60» со временем сохранения работоспособности в условиях пожара не менее 90 минут и 60 минут соответственно, в составе: См. приложение (бланк №№ 012685, 012686, 012687, 012688, 012689, 012690, 012691, 012692, 012693, 012694, 012695, 012696), выпускаемые по технической документации изготовителя (РЭ 27.33.13.190-009-23367370-2026). Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров, на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара Методы испытаний».

код ОКПД 2

27.33.13.190

код ТН ВЭД

8536

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ ПБ/1146, ПБ/1147, ПБ/1148 от 17.06.2026 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.06.2026 по 16.06.2031



Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Подпись
Подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова

инициалы, фамилия

* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду
в Федеральном реестре СМИ
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012685

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) «ЕКА Line Спецкабель 90» в составе:	РЭ 27.33.13.190-009-23367370-2026
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПБ», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков и кабельных лестничных лотков, крышки кабельных лотков, кабельных лестниц и фасонных изделий, соединители различных типов, включая шарнирные.	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 (ТУ 3449-001-23367370-2018)
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020, ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-47022248-2016
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Нептун». Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-ПУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НГ, РЗ-ЦП-НГ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

подпись

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012686

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуеры, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в т.ч. под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-009-23367370-2026	ГОСТ 17020-78, ГОСТ 17678-80, ГОСТ Р МЭК 62275-2015 и пр.
	Огнестойкие кабели производства ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»	
	Кабели КУНПС ® для электроустано-вок систем противопожарной защиты, групповой прокладки, с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие. Количество жил: 2-5 (возможно изготовление с числом жил более 5). Сечение жил: 0,75-16 мм ² . Жилы: многопроволочные медные (класс 2). Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: пучковая. Заполнение: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения. Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого цвета. Допускается оплетка из стальных оцинкованных проволок. Марок: КУНПС Внг(A)-FRLSLTx; КУНПС ЭВнг(A)-FRLSLTx; КУНПС ВКнг(A)-FRLSLTx; КУНПС ЭВКнг(A)-FRLSLTx; КУНПС ВКВнг(A)-FRLSLTx; КУНПС ЭВКВнг(A)-FRLSLTx.	ТУ 16.К99-050-2012
	Кабели симметричные для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением. количество пар: 1-40, Сечение жил: 0,2-2,5 мм ² . Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная. Экран общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, черного или оранжевого цвета. Марок: КПСЭнг(A)-FRLS; КПСЭнг(A)-FRHF; КПСнг(A)-FRLS; КПСнг(A)-FRHF; КПССнг(A)-FRHF; КПССнг(A)-FRLS; КПСЭнг(A)-FRHF; КПСЭнг(A)-FRLS.	ТУ 16.К99-036-2007



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подпись)
подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012687

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели симметричные ЛОУТОКС® для систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой про-кладки, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью про-дуктов горения. Количество пар (жил): 1-40. Сечение жил: 0,2-2,5 мм ² . Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина с низким показателем токсичности продуктов горения. Скрутка: парная. Оболочка: ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого цвета. Марок: ЛОУТОКС 20нг(А)-FRLSLTx; ЛОУТОКС 21нг(А)-FRLSLTx; ЛОУТОКС 30нг(А)-FRLSLTx; ЛОУТОКС 31нг(А)-FRLSLTx	ТУ 16.К99-049-2012
	Кабели КУНПС ® для электроустановок систем противопожарной защиты, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, огнестойкие. Количество жил: 2-40. Сечение жил: 0,75-16 мм ² . Жилы: многопроволочные медные (класс 2). Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: пучковая. Заполнение: безгалогенный мелонаполненный материал. Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерная композиция, не содержащая галогенов черного цвета или безгалогенный термопластичный полиуретан, оранжевого цвета. Марок: КУНПС Внг(А)-FRLS; КУНПС Пнг(А)-FRHF; КУНПС Унг(А)-FRHF; КУНПС ЭВнг(А)-FRLS; КУНПС ЭПнг(А)-FRHF; КУНПС ЭУнг(А)-FRHF; КУНПС ВКВнг(А)-FRLS; КУНПС ПКПнг(А)-FRHF; КУНПС УКУнг(А)-FRHF; КУНПС ЭВКВнг(А)-FRLS; КУНПС ЭПКПнг(А)-FRHF; КУНПС ЭУКУнг(А)-FRHF	ТУ 16.К99-043-2011
	Кабели симметричные для шлейфов сигнализации систем охраны и противопожарной защиты огнестойкие, групповой прокладки, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Количество пар: 1-3. Диаметр жил: 0,52 – 1,2 мм. Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Параллельные пары с разделяемой перемычкой. Идентификация жил в паре: продольный наплыв и цветная полоса на одной из изолированных жил. Экран: общий из алюмолавансовой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, оранжевого цвета. Марок: КШСЭнг(А)-FRHF; КШСЭнг(А)-FRLS; КШСГЭнг(А)-FRHF; КШСГЭнг(А)-FRLS; КШСнг(А)-FRHF; КШСнг(А)-FRLS; КШСГнг(А)-FRHF; КШСГнг(А)-FRLS	ТУ 16.К99-044-2010

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

(номер сертификата соответствия)

012688

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели симметричные СПЕЦЛАН ® для структурированных кабельных систем (U/UTP), (F/UTP), (S/FTP), (F/FTP) и пр., категорий 3, 5, 6, огнестойкие, групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения. Количество пар: 2, 4. Диаметр жил: 0,52-0,57 мм. Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина с низкой токсичностью продуктов горения или полимерный материал. Скрутка: парная. Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, белого цвета или полимерная композиция, не содержащая галогенов, белого или черного цвета. Допускается оплетка из стальных оцинкованных проволок. Марок: СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLSLTx; СПЕЦЛАН FTP-5нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН UTP-5нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-3нг(A)-FRLSLTx; СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-3Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН F/FTP-6нг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН S/FTP-6нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН F/FTP-6нг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН S/FTP-6нг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRLS; СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН F/FTP-6Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН UTP-5нг(D)-FRLSLTx; СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRLSLTx; СПЕЦЛАН S/FTP-6Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(A)-FRHF; СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(D)-FRLS; СПЕЦЛАН FTP-5Кнг(A)-FRHF	ТУ 16.K99-048-2012
	Кабели силовые с переменным напряжением 0,66 кВ, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Количество жил: 1-5. Сечение жил: 1,5-16 мм². Жилы: однопроволочные медные. Термический барьер: слюдосодержащая лента. Изоляция: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения. Скрутка: пучковая. Заполнение: полимерный материал пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения. Оболочка: ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, черного цвета. Марок: СК-ВВГнг(A)-FRLSLTx	ТУ 27.32.13-141-47273194-2024

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012689

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огне-стойкие, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, с низ-кой токсичностью продуктов горения. Количество пар: 1-40 (в зависимости от диаметра жил). Диаметр жил: 0,64-1,78 мм. Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина с низким показателем токсичности продуктов горения. Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой. Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Допускается оплетка из стальных оцинкованных проволок в качестве брони. Оболочка: ПВХ пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого или черного цвета. Марок: КСБ нг(А)-FRLSLTx; КСБ КГнг(А)-FRLSLTx; КСБ Кнг(А)-FRLSLTx.	ТУ 27.32.13-060-47273194-2017
	Кабели огнестойкие для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В. Количество жил: 2-6. Сечение жил: 0,75-6 мм ² . Жилы: многопроволочные медные (класс 2). Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: пучковая. Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета. Допускается наличие оплетки из металлической проволоки. Марок: КуРсЭПнг(А)-ОБГ; КуРсЭПКнг(А)-ОБГ; КуРсЭПКГнг(А)-ОБГ; КуРсПКГнг(А)-ОБГ; КуРсПКнг(А)-ОБГ.	ФЖТК.355100.052ТУ
	Кабели симметричные, гибкие, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкие, с пониженным дымо- и газовыделением, повышенной жаростойкости, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. количество пар: 1-40. Диаметр жил: 0,78-2,00 мм. Жилы: семипроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой. Дополнительный огнестойкий барьер: слюдосодержащая лента. Поясная изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов. Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволоки. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или оранжевого цвета. Марок: КСБ ГСнг(А)-FRHF; КСБ ГСнг(А)-FRLS; КСБ Гнг(А)-FRHF; КСБ Гнг(А)-FRLS; КСБ ГКнг(А)-FRHF; КСБ ГКнг(А)-FRLS; КСБ ГКГнг(А)-FRHF; КСБ ГКГнг(А)-FRLS; КСБ ГСКнг(А)-FRHF; КСБ ГСКнг(А)-FRLS; КСБ ГСКнг(А)-FRHF; КСБ ГСКнг(А)-FRLS	ТУ 16.К99-040-2009
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Спецкабель» не менее 95 минут	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012690

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) «ЕКА Line Спецкабель 60» в составе:	РЭ 27.33.13.190-009-23367370-2026
	Конструкции металлические для электропроводок производства ООО «ЕКА СПБ», включая, но не ограничиваясь: лотки кабельные глухие и перфорированные, лотки кабельные лестничные, лотки кабельные проволочные, фасонные секции (изделия, элементы) кабельных лотков, кабельных проволочных лотков и кабельных лестниц, опорные конструкции (кронштейны, консоли, стойки, подвесы) кабельных лотков, кабельных проволочных лотков и кабельных лестничных лотков, аксессуары кабельных лотков, кабельных проволочных лотков и кабельных лестничных лотков, крышки кабельных лотков, кабельных лестниц и фасонных изделий, соединители различных типов, включая шарнирные.	ТУ 27.33.13.190-001-23367370-2018 (ТУ 3449-001-23367370-2018)
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 2733-131-03753993-2017
	Коробки распределительные огнестойкие производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт)	ТУ 27.33.13-017-52811541-2020, ТУ 3464-014-52811541-2016
	Коробки пластиковые распределительные огнестойкие производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3464-048-47022248-2016
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Нептун» Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Нептун»	ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017
	Труба (рукав) гофрированный и труба гладкая производства ООО «Кросс Линк», товарный знак "Ecoplast" (Экопласт). Аксессуары для труб, в том числе в безгалогенном исполнении HF производства ООО «Кросс Линк»	ТУ 3464-001-56625002-2001 ТУ 3464-004-56625002-2004
	Труба гофрированная и труба гладкая, производства ООО «ПРО Системс»	ТУ 22.21.99-001-03753993-2018
	Металлорукава производства ООО «КЭЗ КВТ» (торговая марка Fortisflex), типов: МРПИнг «NORD», МРПИнг «NORD» с протяжкой, РЗ-ЦПнг-LS, РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой, МГ-ПУнг-LS «TITAN», МГ-ПУнг-LS «TITAN» с протяжкой, МГ-НУнг «TITAN», МРПИнг (INOX), МРПИнг (INOX) с протяжкой, МР (INOX), МР (INOX) с протяжкой, МРН, МРН с протяжкой, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦХ с протяжкой, РЗ-Ц, РЗ-Ц с протяжкой, РЗ-ЦП, РЗ-ЦП с протяжкой, РЗ-ЦПнг, РЗ-ЦПнг с протяжкой, РЗ-ЦП-НГ, РЗ-ЦП-НГ с протяжкой, и аксессуары для металлорукавов производства ООО «КЭЗ КВТ»	ТУ 25.99.29-072-97284872-2017

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012691

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Струбины под торговой маркой «ЕКА» и производства АО «Диэлектрические кабельные системы»	ТУ 3449-032-47022248-2012
	Крепежные аксессуары, метизная продукция, хомуты трубные крепежные различных производителей в т.ч. под товарным знаком «ЕКА» согласно РЭ 27.33.13.190-009-23367370-2026	ГОСТ 17020-78, ГОСТ 17678- 80, ГОСТ Р МЭК 62275-2015 и пр.
	Огнестойкие кабели производства ООО НПП «СПЕЦКАБЕЛЬ»	
	Кабели симметричные, для промышленного интерфейса RS-485, огне- стойкие, групповой прокладки, в т.ч. бронированные, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Количество пар: 1-40. Диаметр жил: 0,64-1,78 мм. Жилы: однопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная, совместно с полиимидной пленкой. Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оплетка из стальных оцинкованных проволок, при наличии. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного или оранжевого цвета. Марок: КСБ нг(A)-FRHF; КСБ нг(A)-FRLS; КСБ Кнг(A)-FRHF; КСБ Кнг(A)-FRLS; КСБ Снг(A)-FRHF; КСБ Снг(A)-FRLS; КСБ СКнг(A)-FRHF; КСБ СКнг(A)- FRLS; КСБ СКГнг(A)-FRHF; КСБ СКГнг(A)-FRLS; КСБ КГнг(A)-FRHF; КСБ КГнг(A)-FRLS.	ТУ 16.К99-037-2009
	Кабели для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки, огнестойкие, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Количество жил: 1-37 (в зависимости от сечения жил). Сечение жил: 0,2-2,5 мм ² . Жилы: многопроволочные медные луженые. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: пучковая. Общий экран, при наличии, оплетка из медных луженых проволок. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета или безгалогенный термопластичный полиуретан оранжевого цвета. Марок: КЭРсПнг(A)-FRHF; КЭРсУнг(D)-FRHF; КЭРсЭПнг(A)-FRHF; КЭРсЭУнг(D)-FRHF.	ТУ 16.К99-046-2011

Руководитель

(заместитель руководителя
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012692

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели универсальные СКАБ ® для КИПиА на напряжение до 380 / 660 В, парной скрутки, групповой прокладки, огнестойкие. Количество пар: 1-37 (в зависимости от сечения жил). Сечение жил: 0,5-2,5 мм ² . Жилы: многопроволочные медные луженые. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная. Общий экран: из алюмолавсановой ленты и оплеткой плотностью не менее 40% из медной луженой проволоки. Внутреннее заполнение: полимерная композиция пониженной пожарной опасности. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов или термопластичный полиуретан, черного или си-него цвета. Допускается оплетка из стальных оцинкованных проволок. Марок: СКАБ 250нг(А)-FRLS; СКАБ 250нг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250Унг(С)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250Кнг(А)-FRLS; СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250КГУнг(С)-FRHF; СКАБ 250Кнг(А)-FRLS; СКАБ 250Кнг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250КУнг(С)-FRHF-ХЛ; СКАБ 250КУнг(С)-FRHF; СКАБ 660нг(А)-FRLS; СКАБ 660нг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 660Унг(С)-FRHF-ХЛ; СКАБ 660Кнг(А)-FRLS; СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 660КГУнг(С)-FRHF-ХЛ; СКАБ 660Кнг(А)-FRLS; СКАБ 660Кнг(А)-FRHF-ХЛ; СКАБ 660КУнг(С)-FRHF-ХЛ.	ТУ 16.К99-061-2013
	Кабели симметричные для интерфейса распределенного сбора и передачи данных гибкие, огнестойкие. Количество пар: 1-10 (в зависимости от диаметра жил). Диаметр жил: 0,78-2,00 мм. Жилы: многопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная, совместно с полиамидной пленкой. Дополнительный огнестойкий барьер: слюдосодержащая лента. Поясная изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов. Экран: общий из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медной луженой проволоки. Оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета. Марок: КСБ ГСКГнг(А)-ОБГ; КСБ Гнг(А)-ОБГ; КСБ Гнг(А)-ОБГ; КСБ ГКГнг(А)-ОБГ; КСБ ГСнг(А)-ОБГ; КСБ ГКнг(А)-ОБГ; КСБ ГСКнг(А)-ОБГ	ФЖТК.357400.051ТУ

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522**

012693

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ. Количество жил: 1-52. Сечение жил: 0,75-16 мм ² . Жилы: многопроволочные медные с водоблокирующим элементом. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Обмотка изолированной жилы (N = 1): водоблокирующая лента. Скрутка: пучковая или повивная. Заполнение сердечника (N > 1): водоблокирующие нити и обмотка водоблокирующей лентой. Возможно наличие: общего экрана в виде оплетки из медной луженой проволоки. Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета или термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета. Допускается наружный экран в виде оплетки из медной луженой или стальной оцинкованной проволоки и / или защитного шланга. Марок: СК-РГнг(А)-ОБГ; СК-РГУнг(А)-ОБГ; СК-РЭГнг(А)-ОБГ; СК-РЭГУнг(А)-ОБГ; СК-РГЭнг(А)-ОБГ; СК-РГУЭнг(А)-ОБГ; СК-РЭГЭнг(А)-ОБГ; СК-РЭГУЭнг(А)-ОБГ; СК-РГКнг(А)-ОБГ; СК-РГУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ; СК-РЭГУКнг(А)-ОБГ; СК-РГКУнг(А)-ОБГ; СК-РЭКУнг(А)-ОБГ; СК-РЭГКУнг(А)-ОБГ; СК-РЭГУКУнг(А)-ОБГ.	ФЖТК.358600.077ТУ
	Кабели судовые огнестойкие для кон-трольно-измерительных приборов и передачи данных. Количество пар: 1-48. Сечение жил: 0,35-1,5 мм ² . Жилы многопроволочные медные. Изоляция: кремнийорганическая керамообразующая резина. Скрутка: парная. Допускается наличие экрана из ламинированной алюминиевой фольги с контактным проводником из медной луженой проволоки. Оболочка: сшитая полимерная композиция, не содержащая галогенов, черного цвета или термопластичный полиуретан неокрашенного или оранжевого цвета. Допускается наличие оплетки из стальных оцинкованных проволок и / или защитного шланга. Марок: СК-Рнг(А)-ОБГ; СК-РУнг(А)-ОБГ; СК-РЭнг(А)-ОБГ; СК-РЭУнг(А)-ОБГ; СК-РЭнг(А)-ОБГ; СК-РЭУнг(А)-ОБГ; СК-РЭЭнг(А)-ОБГ; СК-РЭУЭнг(А)-ОБГ; СК-РКнг(А)-ОБГ; СК-РУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ; СК-РЭУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ; СК-РЭУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ; СК-РЭУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ; СК-РЭУКнг(А)-ОБГ; СК-РЭКнг(А)-ОБГ.	ФЖТК.357400.078ТУ
	Кабели оптические огнестойкие бронированные. Состоят из центрального силового элемента, оптического волокна (ОВ), плотного вторичного защитного покрытия ОВ, герметизирующего заполнителя, внутренней оболочки, гидрофобного заполнителя, брони из гофрированной стальной ленты, наружной оболочки. Количество ОВ: 4, 6, 8. Тип ОВ G.657.A1. Марок: КАЛА-ОКЗЛнг(А)-FR HF	ТУ 27.31.11-131-47273194-2025



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

(Подпись)
подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012694

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Огнестойкие оптические кабели производства ООО «Инкаб» Кабели оптические огнестойкие. Количество оптических волокон в кабеле: от 6 до 144, количество оптических модулей: 6. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях заполнено гидрофобным гелем. Сердечник скреплен обмоточными нитями с водоблокирующим свойством. Дополнительно на сердечник может накладываться водоблокирующая лента. На сердечник (или на водоблокирующую ленту) накладывается стекло-слодяная лента. На стеклослодяную ленту накладывается промежуточная оболочка из безгалогенного компаунда. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стеклопластиковых прутков. На броню накладываются стеклонити и оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Марок: ДПД-нг(A)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2010
	Кабели оптические огнестойкие. Количество оптических волокон в кабеле: от 6 до 144, количество оптических модулей: от 6 до 12. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях заполнено гидрофобным гелем. Сердечник скреплен обмоточными нитями с водоблокирующим свойством. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из безгалогенного компаунда. На промежуточную оболочку спирально накладывается броня из стальных канатных проволок. Между промежуточной оболочкой и броней проложены водоблокирующие нити. На броню накладывается оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Марок: ДПС-нг(A)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2010



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012695

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Кабели оптические огнестойкие. Количество оптических волокон в кабеле: от 1 до 96, количество оптических модулей: 1. Кабель содержит центральный стальной оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Оптические волокна в модуле сгруппированы в пучки (при количестве волокон более 12). Каждый пучок волокон имеет обмотку цветной синтетической нитью. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стальных проволок. Под броней проложены водоблокирующие нити. На броню накладывается оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Марок: ТсОС-нг(А)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2010
	Кабели оптические огнестойкие. Количество оптических волокон в кабеле: от 1 до 24. Кабель содержит пучок оптических волокон в плотном буферном покрытии, на который наложен слой упрочняющих стеклонитей и промежуточная оболочка из безгалогенного компаунда. На промежуточную оболочку накладываются стеклослюдяная лента, упрочняющие стеклонити и оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции черного цвета стойкой к ультрафиолетовому излучению. По согласованию с заказчиком цвет оболочки может быть изменен. Марок: ОБР-У-нг(А)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2011
	Кабели оптические огнестойкие. Количество оптических волокон в кабеле: от 1 до 24, количество оптических модулей: 1. Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. Поверх модуля спирально накладываются упрочняющие стеклонити и промежуточная оболочка из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением. На промежуточную оболочку накладываются стеклослюдяная лента, упрочняющие стеклонити и оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции черного цвета стойкой к ультрафиолетовому излучению. По согласованию с заказчиком цвет оболочки может быть изменен. Марок: ОБК-С-нг(А)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2011

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00522

012696

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034- 2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.33.13.190	Количество оптических волокон в кабеле: от 4 до 144, количество оптических модулей: от 6 до 12. Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях заполнено гидрофобным гелем. Сердечник скреплен обмоточными нитями с водоблокирующим свойством. На сердечник накладывается промежуточная оболочка из безгалогенного компаунда и броня из гофрированной стальной ленты. Между промежуточной оболочкой и броней проложены водоблокирующие нити. На броню накладывается оболочка из специальной термопластичной самозатухающей полимерной композиции, не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Марок: ДПЛ-нг(А)-FRHF	ТУ 3587-001-88083123-2010
	Время сохранения работоспособности в условиях пожара в составе огнестойкой кабельной линии «ЕКА Line Спецкабель 60» не менее 67 минут	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

подпись

А. Ю. Бурмистров
инициалы, фамилия

подпись

С. Н. Рябикова
инициалы, фамилия